

POLYSAND POLYSAND

Das Polymer-Fugenmaterial für Betonstein-, Naturstein- und Klinkerpflaster

FERTIG
GEMISCHT
PRAKTISCH
STAUBFREI



Verarbeitungshinweise

Material trocken einkehren

Steinoberfläche und Flanken müssen trocken sein! Fugentiefe min. 4 cm.

Material gleichmäßig verdichten

Fläche abkehren und mit Rüttelplatte (ggf. mit Schutzmatte) oder Gummihammer (bei Platten oder kleinen Flächen) gründlich verdichten

Fugenraum auffüllen

abgesacktes Material bis zur gewünschten Füllhöhe einkehren und ggf. nachverdichten

Oberfläche sauber abkehren

bei rauer Steinoberfläche z. B. mit Laubbläser Materialreste vorsichtig entfernen

Fläche gleichmäßig satt mit Wasser besprühen

Vorgang wiederholen, bis das Fugenmaterial mit Wasser gesättigt ist. Sättigung in der Fuge prüfen. Pfützenbildung vermeiden. Stehendes Wasser entfernen.

trocknen lassen – fertig

Fläche min. 3 Tage nicht befahren

Bitte beachten Sie unbedingt die ausführlichen Verarbeitungshinweise in den Produktinformationen. Wir empfehlen ausdrücklich das Anlegen einer Musterfläche, um sich mit der Produktverarbeitung vertraut zu machen.

POLYSAND FUGENMATERIAL

Die perfekte Lösung für saubere Pflasterflächen und stabile Fugen für Terrasse, Gehweg, Stellplatz, Garagenzufahrt, Pooldeck usw.

- + DAUERHAFT FLEXIBEL
- + STABIL GEFÜLLTE FUGEN
- + WIRD NICHT AUSGEWASCHEN
- + SAUBERE PFLASTERFLÄCHEN
- + UNKRAUT- + AMEISENHEMMEND
- + GEBRAUCHSFERTIG
- + KEIN ANMISCHEN
- + LEICHTE VERARBEITUNG
- + EINFACH ZU REINIGEN
- + KEIN BINDEMITELFILM
- + FROSTBESTÄNDIG
- + WASSERDURCHLÄSSIG
- + STAUBARM nach DIN EN 15051-3

www.polysand.eu info@polysand.eu
Service-Tel: 0800 - 66 46 865

Mit Sicherheit die richtige Lösung.



BPC-147RS
Co2-neutral

ROST
SYSTEMBAUSTOFFE

Bitte trocken lagern

im verschlossenen Originalgebinde 24 Monate lagerfähig

Sorte / Charge siehe Aufkleber.



Achtung

POLYSAND Polymerfugenmaterial
Enthält Portlandzement

Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305-P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Inhalt/Behälter zu geeignetem Abfallsammelplatz bringen.

UFF-CODE: 0K2V-YCSJ-A10K-1HUX

Version 02/22

ROST SYSTEMBAUSTOFFE • SIEDENKAMP 1A • 23730 SIERKSDORF
TEL: +49 4563 - 471 98 22 • www.rost-systembaustoffe.de